



Technický list TL 05.30DEU PUR CLEANER ČISTIČ PUR PĚNY

Výrobek:

Směs rozpouštědel a hnacího média. Hnací plyn neobsahuje freony – bez F.C.K.W.

Vlastnosti:

- Rychle rozpouštějící
- Nezanechává lepidlo

Použití:

Odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny
Čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu
Multifunkční – s aplikátorem odstraňování zbytků PU pěny ze znečištěných materiálů

Balení:

- Trubičková
dóza 150 a 500
ml

Barva:

- Transparent

Technické údaje

Základ	-	směs organických rozpouštědel	
Aplikační teplota	°C	+5 / +35	optimální +15 až +20
Hořlavost	min.	F+	extrémně hořlavý
Doba odstranění znečištěné vrstvy	sec.	5–30	v závislosti na síle znečištění – možno opakovat

**Omezení:**

Nedoporučujeme použití pro aplikace v uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorách. Nepoužívat na polystyren a materiály neodolné organickým rozpouštědlům.

Pokyny:

Postupujte dle návodu na etiketě výrobku. Při čištění pistole NBS postupujte dle uvedených informací

1. Prázdnou dózu NBS odšroubovat (otvor ventilu držet od těla).
2. Čistič pistolové pěny ZWALUW našroubovat na pistoli NBS.
3. Zmáchnout spoušť a zaplnit pistoli čističem.
4. Čistič nechat v pistoli působit cca 10–12 min (max. 15).
5. Opakovaně zmáchnout spoušť a zaplnit pistoli čističem.
6. Čistič NBS odšroubovat a sejmut z pistole NBS.
7. Nadbytečný čistič z adaptéru utřít hadrem, na adaptér nanést silikonovým sprejem vrstvu ochranného filmu.
8. Na adaptér našroubovat novou dózu pistolové NBS pěny.
9. Zmáchnout spoušť a nechat pěnu zaplnit vnitřek pistole a odstranit zbylý čistič.
10. Pistole je připravena k uskladnění nebo dalšímu použití.

Upozornění:

Nádoba je pod stálým tlakem, nestříkat proti otevřenému ohni ani na žhnoucí předměty. Aplikujte na zbytky PU pěny ze vzdálenosti cca 25-35 cm.

Čištění:

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost:

Viz «Bezpečnostní list 05.30DEU».

Skladovatelnost:

V suchu a neotevřeném obalu 36 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C.

Aktualizace:

Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 01.08.2017

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.